

Modelo:

LX2TFC20I

Tipo:

Enfriamiento y calefacción

Tipo de Control:

Remoto



Capacidad de enfriamiento nominal:	Btu/h	24 000(4 600~24 900)
	W	7 030(1 350~7 300)
Capacidad de calentamiento nominal:	Btu/h	24 500(4 600~25 590)
	W	7 180(1 350~7 500)
REEE para enfriar:	W/W	3,05
COP para calentar:	W/W	3,10
Eliminación de humedad:	L/h	2,4
REEE:	Btu/Wh	20
	Wt/We	5,29

Rango de funcionamiento ambiental:		°C	-7°C~43°C
Presión:	Alto (DP)	MPa	4,50
	Bajp (SP)	MPa	1,90
Nivel de ruido interior en enfriamiento:	Alto	dB(A)	50
	Medio	dB(A)	47
	Bajo	dB(A)	44
Nivel de ruido al exterior:		dB(A)	50

Datos eléctricos

Fuente de energía::			208-230V/60Hz/1P
Rango de voltaje:		V	198~253
Corriente nominal:	Enfriamiento	A	10,3(1,7-14)
	Calefacción	A	10,2(1,7-14)
Entrada nominal:	Enfriamiento	W	2 306(230-2 700)
	Calefacción	W	2 269(230-2 700)
Corriente máxima:	Enfriamiento	A	14,0
	Calefacción	A	14,0
Entrada de potencia máxima:	Enfriamiento	W	2 700
	Calefacción	W	2 700

Sistemas de refrigeración

Refrigerante:		R410A/1 550g
Compresor:	Tipo:	Rotativo
	Modelo:	C-6RZ210H1BAF
	Fabricante:	SANYO
	Tecnología:	Inverter

Conexiones

Tubo de Conexión:	Gas	pulgadas	1/2"/12,7
	Líquido	pulgadas	1/2"(6)
Cableado:	Tamaño por números de núcleos		4x18AWG
Tubo de drenado:			O.D. 16mm

Sistemas de Ventilador

Circulación de aire interior (refrigeración/calefacción):		m3/h	1 300
Tipo de ventilador interior:			Flujo cruzado
Velocidad del ventilador interior H/M/L:	Enfriamiento	rpm	1 270/1 160/1 040/920/800
	Calefacción	rpm	1 270/1 190/1 110/1 030/950
	Seco	rpm	920
	Sleep	Rpm	1 030
Salida del motor del ventilador interior:		W	45
Tipo de ventilador al aire libre:			Hélice
Velocidad del ventilador exterior:		rpm	850
Salida del motor del ventilador exterior:		W	85

Otros

Área adecuada:		m2	30~50
Dimensiones netas (WxHxD):	Interior	mm	1 186×340×260
	Exterior	mm	920×380×699
Peso Neto:	Interior	kg	17
	Exterior	kg	43
Dimensiones de empaque (WxHxD):	Interior	mm	1 262×420×337
	Exterior	mm	960×430×732
Peso bruto con tubo:	Interior	kg	21
	Exterior	kg	50
Capacidad de carga 40HQ con tubo:		pcs	125